

FIG. 1





FIG. 2A



*FIG. 2B*




FIG. 3

TARGET DESCRIPTOR TABLE 76

100	101	102	104	105	106
TARGET	ETHERNET ADDRESS	IP ADDRESS	IP NETWORK MASK	DEFAULT ROUTER	SNMP DEVICE ID
PRINTER A	09:F2:12:94:B4:01	128.16.210.12	255.255.255.255	201.16.195.4	5.6.3.9.2.7.6
PRINTER B	07:19:C4:85:A2:2C	128.16.210.10	255.255.255.255	201.16.195.4	3.7.5.1.7.8.5






FIG. 6




FIG. 7



IN TABLE 110

TABLE	TIMEOUT	SOURCE IP	DESTINATION IP	SOURCE PORT	DESTINATION PORT	ACTION
IN	STATIC	[LOCAL]	*	[DYN]	*	BRANCH
IN	A\10 MIN	126.18.95.6	85.210.1.12	49651	60	REDIRECT
IN	STATIC	*	*	*	*	ACCEPT

FIG. 8A

OUT TABLE 111

TABLE	TIMEOUT	SOURCE IP	DESTINATION IP	SOURCE PORT	DESTINATION PORT	ACTION
OUT	STATIC	*	[LOCAL]	*	[DYN]	BRANCH
OUT	STATIC	*	*	*	*	ACCEPT

FIG. 8B




FIG. 9

09853767.090601  
T09060 29/05/2000




FIG. 10

ROUTING TABLE 74

140		141		142		144		145	
DESTINATION	NETMASK	GATEWAY	DEVICE	NOTES					
0.0.0.0	0.0.0.0	201.115.12.224	EXT	DEFAULT ROUTER					
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	LOOP	LOOPBACK					
195.52.186.69	255.255.255.255	127.0.0.1	LOOP	LOCAL NETWORK DEVICE					
201.115.12.0	255.255.255.0	201.115.12.38	EXT	EXTERNAL SIDE NETWORK					
201.115.12.38	255.255.255.255	195.52.186.69	LCL	PRINTER A					
201.115.12.89	255.255.255.255	195.52.186.69	LCL	PRINTER B					

FIG. 11





FIG. 12






FIG. 14




FIG. 15